

対応プラグー覧表

PLUG NO.	PLUG NAME	A(外径)	B(内径)	C	D	PLUG OUTLINE
PL01A	TS(Mono)	2.5	10-12			
PL01B	TS(Mono)	3.5	10-12			
PL02A	TRS(Stereo)	2.5	10-15			
PL02B	TRS(Stereo)	3.5	10-15			
PL03A	Barrel type	5.5	2.5	8-14		
PL03B	Barrel type	5.5	2.1	8-14		
PL03C	Barrel type	5.0	2.5	8-14		
PL03D	Barrel type	5.0	2.1	8-14		
PL03E	Barrel type	3.8	1.35	8-14		
PL03F	Barrel type	3.8	1.05	8-14		
PL03G	Barrel type	3.5	1.35	7-14		
PL04A	EIAJ-1	2.35	0.7	9.5		
PL04B	EIAJ-2	4.0	1.7	9.5		
PL04C	EIAJ-3	4.75	1.7	9.5		
PL05A	EIAJ-4	5.5	3.3	9.5	1.0	
PL05B	EIAJ-5	6.5	4.3	9.5	1.4	

単位:mm 【弊社在庫品の DC プラグ長:9.5mm です。】

PLUG NO.	PLUG NAME	A	B	C	D	PLUG OUTLINE
PL06A	MICRO USB			5.6		
PL06B	MINI USB			7.2		
PL07A	3PIN Din Plug	10		6.3		
PL07B	4PIN Din plug	10		6.3		

單位 : mm

※ 比較的良好に流通している「外径 5.5mm・内径 2.1mm(PL03B)」のプラグは、国内基準「EIAJ 規格」ではありません。

JEITA 規格

【JEITA】 一般社団法人 電子情報技術産業協会 (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)

※「EIAJ」日本電子機械工業会規格(Standard of Electronic Industries Association of Japan)

極性統一プラグ 対応電圧

EIAJ		A	B	C	D	単位: V
電圧区分	ナンバー	外径	内径			使用電圧範囲(直流、公称値)
#1	EIAJ-1	2.35	0.7	9.5	-	3.15 以下
#2	EIAJ-2	4.0	1.7	9.5	-	3.15 を超え 6.3 以下
#3	EIAJ-3	4.75	1.7	9.5	-	6.3 を超え 10.5 以下
#4	EIAJ-4	5.5	3.3	9.5	1.0	10.5 を超え 13.5 以下
#5	EIAJ-5	6.5	4.3	9.5	1.4	13.5 を超え 18.0 以下

単位: mm

※極性は、プラグの中心電極を正(+プラス)とし、外側の電極を負(-マイナス)とする。

◇プラグ形状

ストレート

アングル(L型)

